

Fassaden / Wintergärten » Fassaden » MB-SR50N / SR50N HI



Fassaden

MB-SR 50 N / MB-SR 50 N HI

Moderne Aluminium-Glaskonstruktionen, die sich durch hohe Festigkeit und Beständigkeit auszeichnen

Eigenschaften

1. Moderne Architektur – die Säulen und Riegel ermöglichen den Bau ästhetischer Fassaden mit schmalen Trennflächen.
2. Hohe Dichtheits- und Wärmedämmungsparameter.
3. Beständige und robuste Konstruktion dank hochwertigen Aluminiumprofilen.
4. Große Gestaltungsflexibilität erlaubt auch die technisch anspruchsvollen Erwartungen der Bauherren, Planer und Architekten zu erfüllen.
5. Mit den Profilen von hohen Statikparametern können Wände in vielen Formen gestaltet werden.
6. Gestaltung nach Belieben und unterschiedlichste Verglasungsvarianten, z.B. entspiegeltes Glas oder Sicherheitsglas.
7. Reiche RAL-Farbpalette gibt großer Freiheit in der Ausgestaltung von Fassaden.

Technische Daten

Glas	Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas.
Farbgebung	gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection
Dichtungen	EPDM
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Profil	Breite der Säulen und Riegel bis zu 50 mm und die Einbautiefe wird an die Konstruktionsbelastungen angepasst; die Konstruktion der Profile ist mit anderen Fenster- und Türelementen kompatibel; Durchgehende Thermoeinlage und im System MB-SR50 N HI zusätzliche Dichtungseinlagen innerhalb der Profile und im Scheibenzwischenraum.